


Ringkabelschuhe, blank

PANDUIT®

PANDUIT®

Cosses à anneau non isolé



Produktspezifikationen:

- Innere Verzahnung der Schafthülse gewährleistet guten Drahtkontakt und maximale Zugfestigkeit
- Hartgelötete Naht verhindert, dass sich die Schafthülse des Kabelschuhs während des Crimp-Vorgangs spaltet
- Schafthülse zum leichten und schnellen Einführen des Drahts innen abgeschrägt
- UL- und CSA zugelassen bis 2.000 V gemäß UL486A
- Empfohlene maximale Einsatztemperatur 150°C

Spécifications du produit:

- Les dentelures internes du tube assurent un bon contact du fil et une résistance maximale à la traction
- La connexion brasée empêche l'embout de la borne de se séparer durant le sertissage
- Le tube de la borne est biseauté à l'intérieur pour faciliter l'insertion du fil
- Certifié UL et CSA jusqu'à 2000V conformément à la norme UL486A
- Température d'utilisation maximale recommandée de 150°C

Abmessung / Dimensions L / W / C [mm]	Art.Nr. / No d'art.	Farbe / Couleur	für Schraube / pour vis	Kabelquerschnitt / Gamme de fils [mm ²]	VE / Emballages de [Stk./pcs]	Preis / Prix [CHF/VE]
15.8 / 5.8 / 5.6	PAN081.PM2-3R-C	natur / nature	M3	1.5 - 2.5	100	17.00
18.0 / 7.9 / 7.4	PAN081.PM2-4R-C	natur / nature	M4	1.5 - 2.5	100	17.00
18.0 / 8.9 / 6.5	PAN081.PM2-5R-C	natur / nature	M5	1.5 - 2.5	100	17.00
19.2 / 5.8 / 7.9	PAN081.PM6-3R-L	natur / nature	M3	2.5 - 6.0	50	14.00
19.8 / 7.9 / 7.9	PAN081.PM6-4R-L	natur / nature	M4	2.5 - 6.0	50	14.00
20.6 / 9.5 / 7.9	PAN081.PM6-5R-L	natur / nature	M5	2.5 - 6.0	50	14.00
23.5 / 10.9 / 9.7	PAN081.PM6-6R-L	natur / nature	M6	2.5 - 6.0	50	16.00
24.7 / 13.3 / 9.7	PAN081.PM6-8R-L	natur / nature	M8	2.5 - 6.0	50	16.00



E-Shop: www.rundumskabel.ch

