



Ringkabelschuhe, Nylon isoliert

Ringkabelschuh nach DIN 46237, Nylon isoliert aus Elektrolyt-Kupfer, verzinkt, mit aufgeweiteter Isolierhülse, geeignet für harmonisierte Leitungen, Easy Entry

Eigenschaften

Material:	Kupfer verzinkt
Isolation:	PA, Nylon
Temperaturbeständigkeit:	- 60°C bis + 105°C
Norm:	DIN 46237
Querschnitte/Farben:	0.5 - 1.0 mm ² , rot 1.5 - 2.5 mm ² , blau 4.0 - 6.0 mm ² , gelb
Bohrungen:	M3 - M12




Cosse à œillet avec isolation nylon

Cosse à œillet selon DIN 46237 avec isolation nylon, en cuivre électrolytique étamé, avec douille isolante évasée, convenant pour câbles harmonisés, système easy entry

Caractéristiques

Matériau:	cuivre étamé
Isolation:	PA, nylon
Température d'utilisation:	- 60°C à + 105°C
Norme	DIN 46237
Sections/couleurs:	0.5 - 1.0 mm ² , rouge 1.5 - 2.5 mm ² , bleu 4.0 - 6.0 mm ² , jaune
Grandeurs:	M3 - M12



Art.Nr. No d'art.	Farbe / Couleur Bohrung / Grandeur	Dimensionen / Dimensions						Inhalt / Quantité [Stk.]	Preis Prix [CHF/%Stk.]
		Querschnitt / Section [mm ²]	B [mm]	ø d2 [mm]	ø D [mm]	l [mm]	L [mm]		
RKS.ISNY.05-10.030.RT	rot / rouge, M3	0.5 - 1.0	6.0	3.2	4.2	10.5	19.4	100	4.30
RKS.ISNY.05-10.040.RT	rot / rouge, M4	0.5 - 1.0	8.0	4.3	4.2	10.5	21.4	100	4.30
RKS.ISNY.05-10.050.RT	rot / rouge, M5	0.5 - 1.0	9.9	5.3	4.2	10.5	23.4	100	4.30
RKS.ISNY.05-10.060.RT	rot / rouge, M6	0.5 - 1.0	10.9	6.4	4.2	10.5	25.9	100	6.30
RKS.ISNY.05-10.080.RT	rot / rouge, M8	0.5 - 1.0	11.6	8.4	4.2	11.5	28.6	100	6.50
RKS.ISNY.05-10.100.RT	rot / rouge, M10	0.5 - 1.0	13.7	10.5	4.2	11.5	32.5	100	10.30

Art.Nr. No d'art.	Farbe / Couleur Bohrung / Grandeur	Dimensionen / Dimensions						Inhalt / Quantité [Stk.]	Preis Prix [CHF/%Stk.]
		Querschnitt / Section [mm ²]	B [mm]	ø d2 [mm]	ø D [mm]	l [mm]	L [mm]		
RKS.ISNY.15-25.030.BL	blau / bleu, M3	1.5 - 2.5	6.0	3.2	4.7	11.0	19.9	100	5.10
RKS.ISNY.15-25.040.BL	blau / bleu, M4	1.5 - 2.5	8.0	4.3	4.7	11.0	21.7	100	5.10
RKS.ISNY.15-25.050.BL	blau / bleu, M5	1.5 - 2.5	10.0	5.3	4.7	11.0	24.8	100	5.10
RKS.ISNY.15-25.060.BL	blau / bleu, M6	1.5 - 2.5	10.9	6.4	4.7	11.0	27.5	100	6.00
RKS.ISNY.15-25.080.BL	blau / bleu, M8	1.5 - 2.5	14.0	8.4	4.7	11.0	28.6	100	7.20
RKS.ISNY.15-25.100.BL	blau / bleu, M10	1.5 - 2.5	18.0	10.5	4.7	11.0	32.5	100	8.60

Art.Nr. No d'art.	Farbe / Couleur Bohrung / Grandeur	Dimensionen / Dimensions						Inhalt / Quantité [Stk.]	Preis Prix [CHF/%Stk.]
		Querschnitt / Section [mm ²]	B [mm]	ø d2 [mm]	ø D [mm]	l [mm]	L [mm]		
RKS.ISNY.40-60.040.GB	gelb / jaune, M4	4.0 - 6.0	8.0	4.3	6.8	13.7	25.3	100	7.70
RKS.ISNY.40-60.050.GB	gelb / jaune, M5	4.0 - 6.0	9.9	5.3	6.8	13.7	27.4	100	7.70
RKS.ISNY.40-60.060.GB	gelb / jaune, M6	4.0 - 6.0	11.0	6.4	6.8	13.7	29.0	100	9.40
RKS.ISNY.40-60.080.GB	gelb / jaune, M8	4.0 - 6.0	13.9	8.4	6.8	13.7	33.7	100	10.50
RKS.ISNY.40-60.100.GB	gelb / jaune, M10	4.0 - 6.0	18.0	10.5	6.8	13.7	37.5	100	12.50
RKS.ISNY.40-60.120.GB	gelb / jaune, M12	4.0 - 6.0	18.9	13.0	6.8	13.7	43.2	100	18.00



E-Shop:

www.rundumskabel.ch

