



## Schrumpfschlauch, 2:1

Der halogenfreie Schrumpfschlauch ist ein umweltfreundlicher, halogenfreier, silikonfreier und flammwidriger Schrumpfschlauch. Diese spezielle Entwicklung gewährleistet die Einhaltung des Standards nach UL<sup>\*)</sup> und CSA

### Eigenschaften

Material:	strahlenvernetztes, wärmostabilisiertes und flammwidriges Polyolefin
Arbeitstemperatur:	- 55°C bis + 125°C <sup>**) </sup>
Schrumpftemperatur:	Beginn bei +70°C, komplett bei +120°C
Längenänderung:	<8%
Schrumpfverhältnis:	2 : 1
Durchschlagfestigkeit:	IEC 243, ≥ 15 kV/mm
Durchgangswiderstand:	IEC 93, ≥ 1x10/14 Ω · cm
Hitzebeständigkeit:	UL224 250°C x 4 Std.
Farben:	schwarz, blau, rot, gelb, grün, weiss, transparent, grün/gelb

<sup>\*)</sup> Transparent keine UL Zulassung  
<sup>\*\*)</sup> Transparent bis 105°C

## Gaine rétractable, 2:1

La gaine rétractable sans halogène est un produit plus respectueux de l'environnement, sans halogène, sans silicone et ignifugé. Cette conception spéciale satisfait aux exigences UL<sup>\*)</sup> et CSA

### Caractéristiques

Matériau:	polyoléfine réticulée par irradiation, thermostable et ignifugée
Température d'utilisation:	- 55°C à + 125°C <sup>**) </sup>
Température de rétraction:	début de rétraction à +70°C, rétraction complète à +120°C
Rétraction longitudinale:	<8%
Rapport de rétraction:	2 : 1
Rigidité diélectrique:	IEC 243, ≥ 15 kV/mm
Résistivité:	IEC 93, ≥ 1x10/14 Ω · cm
Résistance à la chaleur:	UL224 250°C x 4 h
Couleurs:	noir, bleu, rouge, jaune, vert, blanc, transparent, vert/jaune

<sup>\*)</sup> transparent: non agréé par UL  
<sup>\*\*)</sup> transparent: jusqu'à 105°C



Farbe:	Farbcode: [XX]
Schwarz	SZ
Blau	BL
Rot	RT
Gelb	GB
Grün	GR
Weiss	WS
Transparent	TR
Grün/Gelb	GG

Couleur:	Code couleur: [XX]
Noir	SZ
Bleu	BL
Rouge	RT
Jaune	GB
Vert	GR
Blanc	WS
Transparent	TR
Vert/jaune	GG



E-Shop:

[www.rundumskabel.ch](http://www.rundumskabel.ch)



Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Art.Nr. No d'article		Dimension Dimensions	Farbcode Code couleur
SS.	PO12.	123.	XX



Schwarz, Blau, Rot, Gelb, Grün, Weiss, Transparent

Noir, bleu, rouge, jaune, vert, blanc, transparent

Grösse Grandeur [Inch]	Dimensionen / Dimensions			Inhalt / Box Quantité/Box [m]	Art.Nr. No d'art.	Normalpreis Prix normal [CHF/Box]
	D, ø [mm]	d, ø [mm]	s [mm]			
1/16	1.6	0.8	0.32	15	SS.PO12.016.XX	19.00
3/32	2.4	1.2	0.35	15	SS.PO12.024.XX	19.00
1/8	3.2	1.6	0.40	15	SS.PO12.032.XX	19.00
3/16	4.8	2.4	0.50	12	SS.PO12.048.XX	19.00
1/4	6.4	3.2	0.55	12	SS.PO12.064.XX	19.00
3/8	9.5	4.8	0.60	8	SS.PO12.095.XX	19.00
1/2	12.7	6.4	0.65	8	SS.PO12.127.XX	19.00
3/4	19.0	9.5	0.80	5	SS.PO12.190.XX	19.00
1	25.4	12.7	0.90	5	SS.PO12.254.XX	19.00

Grün/Gelb

Vert/jaune

Grösse Grandeur [Inch]	Dimensionen / Dimensions			Inhalt / Box Quantité/Box [m]	Art.Nr. No d'art.	Normalpreis Prix normal [CHF/Box]
	D, ø [mm]	d, ø [mm]	s [mm]			
1/16	1.6	0.8	0.32	15	SS.PO12.016.GG	27.00
3/32	2.4	1.2	0.35	15	SS.PO12.024.GG	27.00
1/8	3.2	1.6	0.40	15	SS.PO12.032.GG	27.00
3/16	4.8	2.4	0.50	12	SS.PO12.048.GG	27.00
1/4	6.4	3.2	0.55	12	SS.PO12.064.GG	27.00
3/8	9.5	4.8	0.60	8	SS.PO12.095.GG	27.00
1/2	12.7	6.4	0.65	8	SS.PO12.127.GG	27.00
3/4	19.0	9.5	0.80	5	SS.PO12.190.GG	27.00
1	25.4	12.7	0.90	5	SS.PO12.254.GG	27.00



E-Shop:

www.rundumskabel.ch

