

April-Aktion / Action d'avril 2025

Gültigkeit / Valable du 01.04.2025 bis / au 30.04.2025

Betriebskondensatoren / Condensateur permanent

Allgemeine Eigenschaften

Polypropylen-Film: vakuum-metallisiert. Trockenkonstruktion und somit wirklich sicher: es besteht keine Gefahr des Auslaufens von Flüssigkeit oder von Giften. Selbstheilend: im Falle eines Foliendurchschlags verdampft die Metallschicht an der Durchschlagsstelle und macht den Durchschlag somit unwirksam. Reduzierte Verluste von unter 0,05%. Hohe Vibrationsfestigkeit: Der Wickel ist aufgrund des verwendeten Spezialharzes, welches exzellente elektrische und mechanische Eigenschaften besitzt, völlig unbeweglich.

Caractéristiques générales

Film en polypropylène: métallisé sous vide. Construction sèche et donc intrinsèquement sûre: pas de risque de fuite de liquide ou de substances toxiques. Auto-cicatrisant: en cas de rupture diélectrique, la propriété auto-cicatrisante vaporise la plaque métallique autour du point de rupture et permet au condensateur de continuer à fonctionner normalement. Pertes réduites inférieures à 0,05%. Haute résistance aux vibrations: immobilité totale de la bobine grâce à une résine spéciale possédant d'excellentes caractéristiques électriques et mécaniques.



Technische Eigenschaften

Nennspannung:	450 Volt
Frequenz:	50/60 Hz
Kapazitätstoleranz:	± 5% (± 10% für C ≤ 4 µF)
Isolationsfestigkeit:	>10'000 M Ω/µF
Normen:	VDE 560-8/CEI 252/EN 60252
Betriebstemperatur:	- 25°C bis +85°C
Aufmachung:	Kunststoffgehäuse mit Anschlusskabel (2x 0.75mm ² , Länge 250mm, mit Befestigungsgewinde M8, 6-kt. Mutter und U-Scheibe.
Abmessung:	Siehe Lagersortiment

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	450 Volt
Fréquence:	50/60 Hz
Tolérance de capacité:	± 5% (± 10% für C ≤ 4 µF)
Capacité d'isolation:	>10'000 M Ω/µF
Normes:	VDE 560-8/CEI 252/EN 60252
Température de service:	- 25°C bis +85°C
Présentation:	Boîtier plastique avec câble de raccordement (2x 0.75mm ² , longueur 250mm, avec vis de fixation M8, écrou hexagonal et rondelle.
Dimensions:	Voir assortiment en stock

Lagersortiment / Assortiment en stock

Kapazität / Capacité [µF]	Art.Nr. / No d'article	Abmessung / Dimensions
		Ø x L [mm]
1	WET430.001	30 x 56.5
1.5	WET430.001.5	30 x 56.5
2	WET430.002	30 x 56.5
3	WET430.003	30 x 56.5
4	WET430.004	30 x 56.5
5	WET430.005	30 x 56.5
6	WET430.006	30 x 56.5
8	WET430.008	30 x 69.5
10	WET430.010	30 x 69.5
12	WET430.012	35 x 69.5

Kapazität / Capacité [µF]	Art.Nr. / No d'article	Abmessung / Dimensions
		Ø x L [mm]
14	WET430.014	35 x 69.5
16	WET430.016	35 x 93.5
18	WET430.018	35 x 93.5
20	WET430.020	35 x 93.5
25	WET430.025	40 x 93.5
30	WET430.030	40 x 93.5
40	WET430.040	45 x 93.5
50	WET430.050	50 x 118.5
60	WET430.060	55 x 118.5
80	WET430.080	60 x 118.5

Unsere Partner: