



September / Septembre 2025

Gültigkeit / Valable du 01.09.2025 bis / jusqu'au 30.09.2024

Farbige Kabelbinder / Attaches-câbles de couleur



Lagersortiment / Assortiment en stock

Abmessung / Dimensions <i>b x l [mm]</i>	blau / bleu Art.Nr. / No d'art.	gelb / jaune Art.Nr. / No d'art.	Max.Bündel-ø ø max.du faisceau [mm]	Max.Zugfestigkeit Résistance max. à la traction [N]
2.5 x 100	KB.zBL0250100	KB.zGE0250100	22	81
3.6 x 140	KB.zBL0360140	KB.zGE0360140	33	182
3.6 x 200	KB.zBL0360200	KB.zGE0360200	53	182
4.8 x 200	KB.zBL0480200	KB.zGE0480200	50	222
Abmessung / Dimensions <i>b x l [mm]</i>	grün / vert Art.Nr. / No d'art.	rot / rouge Art.Nr. / No d'art.	Max.Bündel-ø ø max.du faisceau [mm]	Max.Zugfestigkeit Résistance max. à la traction [N]
2.5 x 100	KB.zGR0250100	KB.zRO0250100	22	81
3.6 x 140	KB.zGR0360140	KB.zRO0360140	33	182
3.6 x 200	KB.zGR0360200	KB.zRO0360200	53	182
4.8 x 200	KB.zGR0480200	KB.zRO0480200	50	222
Abmessung / Dimensions <i>b x l [mm]</i>	Hitzebeständig / Thermo-résistantes rubinrot / rouge rubis Art.Nr. / No d'art.		Max.Bündel-ø ø max.du faisceau [mm]	Max.Zugfestigkeit Résistance max. à la traction [N]
2.5 x 140	KB.T0250140		33	81
3.6 x 200	KB.T0360200		53	182
4.8 x 290	KB.T0480290		76	222
7.6 x 360	KB.T0760360		102	544
Abmessung / Dimensions <i>b x l [mm]</i>	UV-Beständig / Résistant aux UV grün / vert Art.Nr. / No d'art.		Max.Bündel-ø ø max.du faisceau [mm]	Max.Zugfestigkeit Résistance max. à la traction [N]
3.6 x 140	KB.UV0360140		33	182
4.8 x 200	KB.UV0480200		50	222
7.6 x 250	KB.UV0760250		65	544