

Februar-Aktion / Action de février 2026

Kabelverschraubungen aus Kunststoff / Presse-étoupe en matière poliamide

01.02.2026 – 28.02.2026

Allgemeine Eigenschaften

Kunststoffkabelverschraubung nach DIN EN 50262 mit metrischem Anschlussgewinde und integrierter Verdrehsicherung.

Caractéristiques générales

Presse-étoupe conforme à la norme DIN EN 50262 en matière synthétique avec filet de raccordement métrique et sécurité antivibrations.

Material / Technische Eigenschaften

Körper: Polyamid 6, halogenfrei
Dichtring: Neoprene
Lieferfarben: - Hellgrau, RAL 7035
- Grau, RAL 7001
- Schwarz, RAL 9005
Temp.Bereich: -20°C +80°C
Schutzart: IP 68, bis 5 bar
Zulassungen: VDE, UR, UL, CSA
Abmessung: Siehe Lagersortiment



Matière / Caractéristiques techniques

Corps: Polyamide 6, sans halogène
Bague d'étanchéité: Néoprène
Couleurs disponibles: - gris-clair, RAL 7035
- gris, RAL 7001
- noir, RAL 9005
Plage de température: -20°C +80°C
Type de protection: IP 68, - 5 bars
Approbations: VDE, UR, UL, CSA
Dimensions: Voir assortiment en stock

Lagersortiment / Assortiment en stock

Abmessung Dimensions	Lieferfarben Couleurs	Klemmbereich Plage de serrage	Gewindelänge am Unterteil Longueur du filetage de la partie inférieure	Schlüsselweite am Ober- und Unterteil Ouverture de clé à la partie supérieure et inférieure	Verkaufseinheit Emballages de
M 12 x 1.5	alle tous	2 - 6.5	8	15	Gemäss Ihrem Wunsch
M 16 x 1.5		4 - 10	8	20	
M 20 x 1.5		6 - 12	9	24	
M 25 x 1.5		9 - 16	11	28	
M 32 x 1.5		11 - 21	11	36	Selon votre désir
M 40 x 1.5		16 - 28	11	46	
M 50 x 1.5		21 - 34.5	13	55	
M 63 x 1.5		30 - 44.5	17	65	