



Lüfterflügel / Ventilateur

01.01.2026 – 31.01.2026

Lüfterflügel CS-Serie

Die geniale Konstruktion erlaubt die variantenreiche Anpassung von wenigen Lüfterflügelbaugrössen auf eine Vielzahl von Motoren unterschiedlicher Baugröße mit unterschiedlichsten Motorenwellen.

Ventilateur série CS

La construction ingénieuse permet d'adapter de manière variée quelques tailles d'ailettes de ventilateur à un grand nombre de moteurs de différentes tailles avec des arbres de moteur très variés.

Eigenschaften

Der Lüfterflügel der CS-Serie ist ein gelbes, mechanisch stabiles Polypropylen-Spritzgussteil unterschiedlicher Baugrösse mit einem fixen Innendurchmesser. In diesem können Buchsen mit unterschiedlichen Innendurchmessern für unterschiedliche Wellendurchmesser eingedrückt werden.

Caractéristiques

L'aile de ventilateur de la série CS est une pièce moulée par injection en polypropylène jaune, mécaniquement stable, de taille variable et d'un diamètre intérieur fixe. Il est possible d'y enfoncer des douilles de différents diamètres intérieurs pour différents diamètres d'arbre.



Anwendung

Der gelbe Lüfterflügel wird seit 30 Jahren breit gestreut und erfolgreich im Motorenbau eingesetzt. Durch die beidseitige Buchsenmontage wird der Abstand von Motorgehäuse und Lüfter angepasst und eine individuelle Anpassung verschiedener Motorfabrikate ermöglicht. Es stehen verschiedenste Standard-Buchsen zur Verfügung. Stimmt die Standardbohrung nicht überein, kann eine Vollbuchse nach Wunsch ausgedreht werden. Eine eventuell vorhandene Keilnut muss herausgestemmt werden.

Application

L'ailette de ventilateur jaune est largement utilisée depuis 30 ans et avec succès dans la construction de moteurs. Grâce au montage le montage des deux côtés de la douille permet d'adapter la distance entre le boîtier du moteur et le ventilateur et de réaliser une adaptation individuelle. l'adaptation de différentes marques de moteurs. Différentes douilles standard sont disponibles. Si l'alésage standard ne correspond pas, il est possible d'usiner une douille pleine selon les souhaits. Une éventuelle rainure de clavette doit être enlevée.